



螺帽材料:SCM415H, 熱處理 HRC56~62。

螺桿材料:S55C, 熱處理 HRC56~62。

(FM0752A)

滾珠導螺桿規格表

桿徑	6	導程	6.0
精度	C5	間隙	依需求
B.C.D	6.3	B.C.D.傾角	16°52'
螺紋方向	R	珠徑	1.2
螺紋數	2	循環圈數	1.71圈、2列
動態負荷	1380 N	靜態負荷	1900 N
潤滑油	PS2	預壓	-N*cm

一般公差		精加工:	審核	日期	機種 / 規格	BS0606D2-RC5□-130R168-F		
尺寸範圍	容許差	細加工:	繪圖	日期	表面處理	N/A		
0.5 ~ 4	±0.05	粗加工:	設計	日期	材質	見零件表	數量 1 / 組	
4 ~ 16	±0.07	熱調 / 磨削 / 拋磨 / 車削			熱處理	N/A		
16 ~ 68	±0.1	高明鐵企業股份有限公司 GMT GLOBAL INC. TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688315			單位	mm	圖紙尺寸	A4
68 ~ 250	±0.2				比例	1.5:1	重量	65.7g
250 ~ 1000	±0.3				料號		圖名	轉造級滾珠螺桿 φ6*P6.0-168L
1000 ~ 1500	+0.5	圖名		投影				

料號		圖名	轉造級滾珠螺桿 φ6*P6.0-168L	
圖名	轉造級滾珠螺桿 φ6*P6.0-168L		圖名	
圖名	轉造級滾珠螺桿 φ6*P6.0-168L		圖名	