



螺桿材料:S55C, 熱處理 HRC56~62。

(FM0752A)

滾珠導螺桿規格表				一 般 公 差		精加工:  審 核		日期		機種 / 規格		BS0801KS-RC5□-125R166-H		料 號	圖 名	轉造滾珠螺桿 φ8*P1-166L
桿徑	8	導程	1.0	尺寸範圍	容 許 差	細加工:  繪 圖		日期		表面處理		N/A				
精度	C7	間隙	依需求	0.5 ~ 4	+0.05	粗加工:  設 計		日期		材 質		N/A 數量 1 / 組				
B.C.D	8.2	B.C.D.傾角	2°13'	4 ~ 16	+0.07	熱銷 / 廉價 / 耐用 / 準度  高明鐵企業股份有限公司 GMT GLOBAL INC. TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688315 http://www.gmoglobeline.com										
螺紋方向	R	珠徑	0.8	16 ~ 68	+0.1											
螺紋數	1	循環圈數	1圈、3圈	68 ~ 250	+0.2	 高明鐵企業股份有限公司 GMT GLOBAL INC. TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688315 http://www.gmoglobeline.com		熱處理		N/A		圖 名	轉造滾珠螺桿 φ8*P1-166L			
動態負荷	700 N	靜態負荷	1420 N	250 ~ 1500	+0.3			熱 處 理		N/A						
潤滑油	PS.2	預壓	-N°cm	1000 ~ 1000	+0.5			單 位		mm 圖紙尺寸				A4		
								比 例		1.5:1 重量		79.7g		投 影		