






項目	精度等級H	精度等級P
料號	3CR1-GBD02-60-10Z-H-3-00-T1	3CR1-GBD02-60-10Z-P-3-00-T1
尺寸A	-0.015 7 -0.080	-0.015 7 -0.035
尺寸B	3±0.01	3±0.005
最大行程	44mm	
單一顆滾珠荷重能力	12.3N	
潤滑油番號	G.BESLUX PLEX BAR L-2/S	
替代潤滑油番號	KY1201	




圖面
確認章

日期	
簽名	



- 注意事項:
- 軌道精度等級依料號確定H級與P級
 - 保持器框架材質為磷青銅(C5191)，滾珠數量10
 - 一組為2支軌道、1支中軌、2組保持器組及8顆擋位螺絲

一 般 公 差		精加工: 	審 核	日 期	備 註 事 項	保持器10顆滾珠	機 種	GBD02	
尺寸範圍	容 許 差	細加工: 	繪 圖	蘇承豐	日期	2023/9/20	表面處理	依各零件	料 號
0.5 ~ 4	±0.05	粗加工: 	設 計		日期		材 質	依各零件	圖 名
4 ~ 16	±0.07	熱情 / 團結 / 創新 / 卓越 Http://www.gmtglobalinc.com				熱 處 理	依各零件	圖 號	三軌式滾珠滑軌組-02
16 ~ 68	±0.1	 高明鐵企業股份有限公司 GMT GLOBAL INC.				單 位	mm	圖紙尺寸	A4
68 ~ 250	±0.2	TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688302				比 例	2:1	重量	52.25g
250 ~ 1000	±0.3					投 影		版 次	T1
1000 ~ 1500	±0.5								