






項目	精度等級H	精度等級P
料號	3CR1-GRD02-105-16Z-H-1-00-T1	3CR1-GRD02-105-16Z-P-1-00-T1
尺寸A	-0.015 7 -0.080	-0.015 7 -0.035
尺寸B	3±0.01	3±0.005
最大行程	86mm	
單一顆滾柱荷重能力	97N	
潤滑油番號	G.BESLUX PLEX BAR L-2/S	
替代潤滑油番號	KY1201	



圖面
確認章


日期

簽名



(FM0758A)

- 注意事項:
- 軌道精度等級依料號確定H級與P級
 - 保持器框架材質為SUS304，滾柱數量16
 - 一組為2支軌道、1支中軌、2組保持器組及8顆擋位螺絲

一般公差		精加工: 	審核	日期	備註事項	保持器16顆滾柱	機種	GRD02	
尺寸範圍	容許差	細加工: 	繪圖	蘇承豐	日期	表面處理	依各零件	料號	見表
0.5 ~ 4	±0.05	粗加工: 	設計	日期	材質	依各零件	數量	1 /組	圖名
4 ~ 16	±0.07	熱情 / 團結 / 創新 / 卓越			熱處理	依各零件	圖號	三軌式交叉滾柱滑軌組-02	
16 ~ 68	±0.1	Http://www.gmtglobalinc.com			單位	mm	圖紙尺寸	A4	圖號
68 ~ 250	±0.2	 高明鐵企業股份有限公司			比例	2:1	重量	89.80g	版次
250 ~ 1000	±0.3	GMT GLOBAL INC.			投影				
1000 ~ 1500	±0.5	TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688302			比		T1		