




項目	精度等級H	精度等級P
料號	3CR1-GRD03-100-13Z-H-1-00-T1	3CR1-GRD03-100-13Z-P-1-00-T1
尺寸A	-0.015 10.5 -0.080	-0.015 10.5 -0.035
尺寸B	4±0.01	4±0.005
最大行程	74mm	
單一顆滾柱荷重能力	254N	
潤滑油番號	G.BESLUX PLEX BAR L-2/S	
替代潤滑油番號	KY1201	

 圖面確認章	
日期	
簽名	



(FM0758A)

- 注意事項:
- 軌道精度等級依料號確定H級與P級
 - 保持器框架材質為SUS304，滾柱數量13
 - 一組為2支軌道、1支中軌、2組保持器組及8顆擋位螺絲

一般公差		精加工	審核	日期	備註事項	保持器13顆滾柱	機種	GRD03
尺寸範圍	容許差	細加工	繪圖	蘇承豐	日期	表面處理	依各零件	料號
0.5 ~ 4	±0.05	粗加工	設計		日期	材質	依各零件 數量 1 /組	圖名
4 ~ 16	±0.07	熱處理		依各零件		單位	mm	圖紙尺寸
16 ~ 68	±0.1	比 例		1.5:1		重量	180.07g	圖號
68 ~ 250	±0.2	圖 號		GRD03-100		投 影		版次
250 ~ 1000	±0.3	圖 號		GRD03-100		投 影		版次
1000 ~ 1500	±0.5	圖 號		GRD03-100		投 影		版次


高明鐵企業股份有限公司
 GMT GLOBAL INC.
 TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688302