





項目	精度等級H	精度等級P
料號	3CR1-GRG04-0160-X-H-GG-12Z-00-T1	3CR1-GRG04-0160-X-P-GG-12Z-00-T1
尺寸A	-0.015 13 -0.080	-0.015 13 -0.035
尺寸B	5.5±0.02	5.5±0.01
最大行程	130mm	
單一顆滾柱荷重能力	390N	
潤滑油番號	G.BESLUX PLEX BAR L-2/S	
替代潤滑油番號	KY1201	

圖面確認章	
日期	
簽名	



(FM0758A)

注意事項:

- 1.軌道精度等級依料號確定H級與P級
- 2.保持器框架材質為SUS304，滾柱數量12
- 3.一組為4支軌道、2組保持器組及8顆擋位螺絲
- 4.此軌道組無需雷刻

一 般 公 差		精加工: 		審 核	日 期	備 註 事 項		保持器12顆滾柱		機 種	GRG04-0160							
尺 寸 範 圍		容 許 差		細加工: 		繪 圖	蘇承豐	日 期	2022/10/31	表 面 處 理	依各零件		料 號	見 表				
0.5 ~ 4		±0.05		粗加工: 		設 計		日 期		材 質	依各零件 數量 2 /組		圖 名	防滑四軌式V溝滑軌組				
4 ~ 16		±0.07		熱情 / 團隊 / 創新 / 卓越 Http://www.gmtglobalinc.com  高明鐵企業股份有限公司 GMT GLOBAL INC. TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688315						熱 處 理		依各零件		圖 號	GRG04-0160-X			
16 ~ 68		±0.1								單 位		mm	圖紙尺寸	A4	投 影		版 次 T1	
68 ~ 250		±0.2								比 例		1:1	重量	231.23g				
250 ~ 1000		±0.3																
1000 ~ 1500		±0.5																