





項目	精度等級H	精度等級P
料號	3CR1-GRV04-400-34Z-H-1-00-T1	3CR1-GRV04-400-34Z-P-1-00-T1
尺寸A	-0.015 13 -0.080	-0.015 13 -0.035
尺寸B	5.5±0.01	5.5±0.005
最大行程	330mm	
單一顆滾柱荷重能力	390N	
潤滑油番號	G.BESLUX PLEX BAR L-2/S	
替代潤滑油番號	KY1201	

 圖面 確認章	
日期	
簽名	



(FM0758A)

- 注意事項:
- 軌道精度等級依料號確定H級與P級
 - 保持器框架材質為SUS304，滾柱數量34
 - 一組為4支軌道、2組保持器組及8顆擋位螺絲

一 般 公 差		精加工: 		審 核	日期	備 註 事 項		保持器34顆滾柱		機 種	GRV04								
尺寸範圍	容許差	細加工: 		繪 圖	蘇承豐	日期	2024/3/28	表面處理		依各零件		料 號	見表						
0.5 ~ 4	±0.05	粗加工: 		設 計		日期		材 質		見零件表 數量 2 /組		圖 名	四軌式交叉滾柱滑軌組-04						
4 ~ 16	±0.07	熱情 / 團結 / 創新 / 卓越 Http://www.gmtglobalinc.com  高明鐵企業股份有限公司 GMT GLOBE INC. TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688302						熱 處 理		依各零件		圖 號		GRV04-400					
16 ~ 68	±0.1							單 位		mm	圖紙尺寸 A4		投 影				版 次	T1	
68 ~ 250	±0.2							比 例		1.5:1	重量 583.88g								
250 ~ 1000	±0.3																		
1000 ~ 1500	±0.5																		