





項目	精度等級H	精度等級P
料號	3CR1-GRV03-125-15Z-H-2-00-T1	3CR1-GRV03-125-15Z-P-2-00-T1
尺寸A	-0.015 10.5 -0.080	-0.015 10.5 -0.035
尺寸B	4±0.01	4±0.005
最大行程	97.2mm	
單一顆滾柱荷重能力	254N	
潤滑油番號	G.BESLUX PLEX BAR L-2/S	
替代潤滑油番號	KY1201	



圖面
確認章


日期

簽名



(FM0758A)

- 注意事項:
- 軌道精度等級依料號確定H級與P級
 - 保持器框架材質為工程塑膠，滾柱數量15
 - 一組為4支軌道、2組保持器組及8顆擋位螺絲

一 般 公 差		精加工: 		審 核	日 期	備 註 事 項		保持器15顆滾柱		機 種	GRVP03										
尺寸範圍		容許差		細加工: 		繪 圖	蘇承豐	日 期	2023/10/13	表面處理		依各零件	料 號	見表							
0.5 ~ 4		±0.05		粗加工: 		設 計		日 期		材 質		依各零件	數 量	2 /組	圖 名	四軌式交叉滾柱滑軌組-03					
4 ~ 16		±0.07		熱情 / 團結 / 創新 / 卓越  高明鐵企業股份有限公司 GMT GLOBAL INC. TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688302						熱 處 理		依各零件		圖 號		GRV03-125					
16 ~ 68		±0.1								單 位		mm	圖紙尺寸		A4	投 影				版 次	T1
68 ~ 250		±0.2								比 例		2:1	重 量		109.69g						
250 ~ 1000		±0.3																			
1000 ~ 1500		±0.5																			