



成品檢驗精度								
空轉	平行度	單向定位精度	反覆定位精度	最高速度	滑台移動行程	承載負荷		
1µm	20µm	5µm	±0.5µm	10mm/sec	15mm	19.6N		
一般公差		精加工:	審核	日期	備註事項	合格成品, 獨立包裝	機種	AXYZ40-A2P
尺寸範圍		容許差	細加工:	繪圖	日期	表面處理	料號	
0.5 ~ 4	±0.05		粗加工:	設計	日期	材質	圖名	電動XYZ軸精密型交叉滾柱導引式滑台-40型
4 ~ 16	±0.07		熱處理			依各零件	圖號	AXYZ40-A2PR-CD(客戶用)
16 ~ 68	±0.1		單位			mm	圖紙尺寸	A3
68 ~ 250	±0.2		比例			1:5	重量	1364.1g
250 ~ 1000	±0.3		熱處理			依各零件	圖號	AXYZ40-A2PR-CD(客戶用)
1000 ~ 1500	±0.5		單位			mm	圖紙尺寸	A3
			熱處理			依各零件	圖號	AXYZ40-A2PR-CD(客戶用)
			單位			mm	圖紙尺寸	A3
			比例			1:5	重量	1364.1g

(FM0755A)

熱情 / 團結 / 創新 / 卓越
[Http://www.gmtglobalinc.com](http://www.gmtglobalinc.com)
 高明鐵企業股份有限公司
 GMT GLOBAL INC.
 TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688302

