



伺服驅動器-AC系列

KE-SERVO



特色/特性說明：

- ◎ **標準型伺服馬達驅動器**：具備多種操作與控制模式。
- ◎ **內建DIO控制**：使用者可預規劃簡易的順序控制。
- ◎ **16組定位表**：透過I/O，馬達執行預設定的運動控制。
- ◎ **保護機制**：內建保護電源電路機制，超過額定電流，立即切斷迴路。
- ◎ **2組凹陷濾波器**：改善機械低頻共振，增加機構與馬達使用壽命。

驅動器規格表

*相關訊息可參考官網下載專區各驅動器操作手冊



項目		內容
人力電源	主迴路	單相/三相,190~240V50/60Hz
	控制迴路	單相,190~240V50/60Hz
控制方法		IGBT PWM弦波驅動
編碼器回授		250P/r(10000解析度)增量式編碼器
控制信號	輸入	11個輸入
	輸出	6個輸出
類比信號	輸入	3組輸入(12bitA/D)
脈衝信號	輸入	4點輸入,可用參數決定使用線驅動或是高速光藕合輸入
	輸出	4輸出(線驅動器:3組輸出,開極集:1組輸出)
通信功能	USB/ RS485	1:1對調整端個人電腦使用miniUSB介面
		1:32通信對上層使用RS485介面
回生處理		內建10W回生電阻
控制模式		(1)位置控制(2)速度控制(3)力矩控制(4)速度控制(5)位置/力矩控制 (6)速度/力矩控制



高明鐵企業股份有限公司
GMT GLOBAL INC.



總公司：

全球營運總部
513004 台灣彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段357號
TEL：+886-4-828-2825
FAX：+886-4-828-2228
E-mail：gmt@gmt.tw

秀水廠

504009 彰化縣秀水鄉民主街34巷3號
TEL：+886-4-768-8328
FAX：+886-4-768-8314

台灣經銷商 北區/南區

320017 桃園市中壢區西園路30巷1號2樓
TEL：+886-3-452-9922 FAX：+886-3-463-6060
717021 台南市仁德區文華路三段428巷53弄22號
TEL：+886-6-270-3518 FAX：+886-6-270-3510

中國大陸

東莞鼎企智能自動化科技有限公司(子公司)
廣東省東莞市橫瀝鎮水邊工業區8號廠房
全國服務電話：+86-400-770-6066